



FRANK BREUL
Spezialartikel für den Bau
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>
e-mail: info@breul.com

**Schlauch &
Zubehör
Katalog**



FRANK BREUL
Spezialartikel für den Bau
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>
e-mail: info@breul.com

Gewebe-Verpressschlauch

Einsatzgebiet:

Der Gewebeverpressschlauch wird als Fugeneinlage zur Abdichtung von Arbeitsfugen bei wasserundurchlässigen Konstruktionen im Betonbau, wie z.B. „Weißen Wannen“, sowohl bei drückendem als auch bei nicht drückendem Wasser, eingesetzt. Beispiele für dessen Anwendung sind Betonierfolgen und besondere Bauabläufe sowie Bauwerke mit einem geometrisch komplizierten Verlauf der Arbeitsfuge und einem hohen Bewehrungsgrad.

Aufbau:

PVC-Schlauch mit Injektionsöffnungen

Gewebeummantelung verhindert das Eindringen von Zementpartikeln in die Injektionsöffnungen während des Betonierens

Abmaße:

- Innendurchmesser: ca. 5 mm
- Außendurchmesser: ca. 13 mm



Verlege- bzw. Verpressanweisungen:

max. Verlegeeinheit: 10 m

- möglichst mittig im Bauteil verlegen
- Betondeckung > 5 cm
- Gewebeverpressschlauch in der Arbeitsfuge gut fixieren (mit Stapaschellen alle 15 cm) denn er muß vollflächig an der Arbeitsfuge aufliegen
- aufeinanderfolgende Verlegeeinheiten müssen sich überlappen
- einen Verpressschlauch an Kreuzungsstellen mit Filamentband abkleben, um gegenseitiges Verpressen zu verhindern
- Schlauchenden mit einem Verschlussstopfen, Packer o.ä. vor Verunreinigungen beim Betonieren schützen
- die Lage der Schlauchenden bzw. Packer sollte leicht zugänglich und obenflächenbündig sein (in einer Zeichnung festhalten)
- möglichst spät verpressen (i.d.R. nach Abklingen des Schwindprozesses)



FRANK BREUL
Spezialartikel für den Bau
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>
e-mail: info@breul.com



Zubehör für Gewebe-Verpressschlauch

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abbildung |
|---|--|---|
| 080207 080208 | Verbindungsstück (Harz/Zement) mit Holzschraubgewinde und Flügel Ø 8 x 80 mm Ø 9,5 x 80 mm |  |
| 080210 | Bewehrungshalterung für Nagelpacker |  |
| 080211 | Bewehrungshalterung montiert mit Nagelpacker und Moosgummiplatte 20 mm stark |  |
| 080212 | Injektionsschlauchhalterung für Frischbeton |  |
| 080213 | Befestigungsschelle mit einer Lasche Packungseinheit: 100 Stück |  |
| 080214 | Befestigungsschelle mit zwei Laschen Packungseinheit: 100 Stück |  |
| 080215 | Schlagdübel Packungseinheit: 100 Stück Ø 5 x 30 mm |  |
| 080216 | Nagelbolzen 25 mm mit Stahlscheibe Packungseinheit: 100 Stück |  |
| 080217 | Steckschlüssel kurz SW 9 mit Heft Hinweis: Zum Einschrauben des Kegelrippels in den Nagelpacker |  |
| 080218 080219 080220 | 2-Ohr-Schlauchklemme Packungseinheit: 100 Stück Ø 11 – 13 mm Ø 13 – 15 mm Ø 15 – 17 mm |  |
| 080221 | Spezialschneider zur Konfektionierung des Injektionsschlauches |  |
| 080222 | Isolierbandrolle 30 mm breit 25 m lang |  |



FRANK BREUL
Spezialartikel für den Bau
GmbH & Co. KG

In der Breit 2 - 4
D-36151 Burghaun-Rothenkirchen
Germany

Telefon +49 (0) 6652 981-0
Telefax +49 (0) 6652 981-20

<http://www.breul.com>
e-mail: info@breul.com



Zubehör für Gewebe-Verpressschlauch

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Abbildung |
|------------------|---|-----------|
| 080223 | Befüll- und Entlüftungssystem (Harz) mit scharfkantigem Holzschraubengewinde und HD-Kegelnippel M 8 | |
| 080224 | Aluminium-Injektionsschlauchpacker (Harz) mit Aussengewinde M 8 x 65 mm, HD-Kegelnippel M 8 und scharfkantigem Alu-Holzschraubengewinde | |
| 080225 | Kunststoff-Verbindungsstück Ø 8 x 68 mm mit Holzschraubengewinde | |
| 080226 | Aluminium-Verbindungsstück Ø 8 mm | |
| 080227 | Injektionsschlauchpacker (Harz) mit Aussengewinde M 8 und HD-Kegelnippel M 8 Ø 5 – Ø 8 x 65 mm | |
| 080228 080229 | Injektionsschlauchpacker (Harz) mit Aussengewinde M 8, HD-Kegelnippel M 8 und Flügel Ø 8 x 75 mm Ø 9,5 x 75 mm | |
| 080230 080231 | Steckschlüssel für Handbetrieb SW 11 SW 13 | |
| 080232 | Stern-Nagelpacker mit Holzschraubengewinde (Harz), Innengewinde M 8, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 8 lang Höhe: 55 mm | |
| 080234 | Stern-Nagelpacker mit Steckverbindung (Harz), Innengewinde M 8, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 8 lang Höhe: 55 mm | |
| 080235 | Nagelpacker mit Stahl-Gewinderohr M 6, Schutzstopfen und HD-Kegelnippel M 6 Höhe: 47 mm Hinweis: Die Nagelpacker sind mit rotem und weißem Schutzstopfen erhältlich | |